Poczta elektroniczna Mozilla Thunderbird

Po zainstalowaniu Mozilla Thunderbird, automatycznie uruchamiany jest kreator konta pocztowego. Pierwszym krokiem, który musisz wykonać, jest wpisanie przyjaznej nazwy konta (nazwa ta będzie wyświetlana w polu "Od") oraz adresu pocztowego.

Kreator kont			X
Tożsamość			
Poniższe dane okreś	ślają tożsamość po:	siadacza konta i umożliwiają odbiorcom wiadomości identyfikację nadawcy.	
Wprowadź imię, naz Wołodyjowski'').	wisko lub pseudon	im, który będzie używany w polu "Od:" wysyłanych wiadomości (na przykład: "Michał	
<u>T</u> woje imię, nazwiski	o lub pseudonim:	Jan Kowalski	
Wprowadź swój adr	es e-mail. Jest to a	adres, na który będą wysyłane wiadomości (na przykład "michalw@trylogia.pl").	
Adr <u>e</u> s e-mail:	jan.kowalski@kov	walski.itl.pl	
		< Wstecz Dalej > Anulu	j

Teraz podaj nazwy serwerów pocztowych, obsługujących Twoje konto. Podaj adresy serwerów: POP3: **mail.intertele.pl** SMTP: **smtp.intertele.pl** Kliknij **Dalej**

Kreator kont		X
Informacje o serwerze		
Wybierz typ serwera poczty przychod	zącej: "P	
Wprowadź nazwę serwera poczty przy	ychodzącej (na przykład: "pop.netscape.net"):	
Serwer poczty przychodzącej: m	ail.intertele.pl	
Odznaczenie poniższego pola wyboru spowoduje, że poczta dla tego konta będzie przechowywana w swoim własnym katalogu. Konto to będzie wtedy widoczne jako konto najwyższego poziomu. W przeciwnym wypadku konto to stanie się częścią globalnej skrzynki odbiorczej. Używaj globalnej skrzynki odbiorczej (poczta będzie przechowywana w folderach lokalnych)		
Wprowadź nazwę serwera poczty wyo	:hodzącej (na przykład: "smtp.netscape.net"):	
Serwer p <u>o</u> czty wychodzącej (SMTP): smtp.intertele.pl	
	< Wstecz Dalej > Anuluj	

Następnie musisz podać prawidłową nazwę konta (samą nazwę, czyli login, nie jego adres e-mail), to samo dla poczty przychodzącej, jak i wychodzącej).

Kreator kont		
Nazwa użytkownika		
Wprowadź nazwę uży "michalw").	tkownika, która zostanie użyta podczas połączenia z serwerem poczty przychodzącej (na przykład:	
Nazwa <u>u</u> żytkownika:	jankowalski	
Wprowadź podaną prz poczty wychodzącej (zez dostawcę Internetu nazwę użytkownika, która zostanie użyta podczas połączenia z serwerem ta nazwa jest zazwyczaj identyczna z nazwą użytkownika serwera poczty przychodzącej).	
Nazwa użytk <u>o</u> wnika:	jankowalski	
	< Wstecz Dalej > Anul	luj

Kolejnym krokiem jest określenie nazwy wyświetlanej przy tym koncie pocztowym w programie Mozilla Thunderbird. Dla przejrzystości, można wprowadzić do tego pola adres email.

Kreator kont		X
Nazwa konta		
Wprowadź nazwę, k "Grupy dyskusyjne")	tóra będzie używana do oznaczenia tego konta (na przykład: "Konto osobiste", "Konto służbowe",).	
<u>N</u> azwa konta:	jan.kowalski@kowalski.itl.pl	
	< Wstecz Dalej > Anulu	j

Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie utworzenia konta poprzez przycisk Zakończ.

Kreator kont	N 1997
Konfiguracja zakończona	
Kreator kont utworzy nowe konto używając p	oniższych danych. Czy wprowadzone dane są poprawne?
Nazwa konta: Adres e-mail: Nazwa użytkownika: Nazwa serwera poczty przychodzącej: Typ serwera poczty przychodzącej: Nazwa użytkownika: Nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP): IN Pobierz wiadomości	jan.kowalski@kowalski.itl.pl jan.kowalski mail.intertele.pl POP3 jankowalski smtp.intertele.pl
Kliknij przycisk "Zakończ", aby zapamiętać wpr	rowadzone dane i zakończyć konfigurację konta.
	< Wstecz Zakończ Anuluj

Po utworzeniu konta, wybierz z menu "Narzędzia" => "Konfiguracja kont", przy koncie wybierz z listy pozycję "Konfiguracja serwera". Proponujemy ustawienia zabezpieczeń takie jak poniżej:

Konfiguracja kont	
🖯 jan.kowalski@kowalski.itl.pl	Konfiguracja serwera
 Koninguracja serwera Kopie i foldery Tworzenie Miejsce na dysku Potwierdzenia Zabezpieczenia E Lokalne foldery Miejsce na dysku Serwer poczty wychodzącej (S 	Typ serwera: Serwer poczty POP Nazwa gerwera: mail.intertele.pl Pgrt: 995 Domyślnie: 995 Użytkownijk: jankowalski
Dodaj konto	
Ustaw jako domyślne	
Usuń konto	
	OK Anuluj

Następnie na liście wybierz "Serwer poczty wychodzącej". Upewnij się, że zaznaczona jest opcja "Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła".

Proponujemy również używanie połączenia szyfrowanego TLS, tak jak na poniższym obrazku:

S	erwer SMTP		×	
	- Ustawienia		~	
	Opis:			
	Nazwa <u>s</u> erwera:	smtp.intertele.pl		
	<u>P</u> ort:	587 Domyślny: 25		
	Zabezpieczenia i uwierzytelnianie			
	🗹 Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła			
	Użytko <u>w</u> nik:	jankowalski		
	Używaj połączenia szyfrowanego:			
	🔘 Bez szyfrowa <u>n</u> ia 🔵 TLS, jeśli dostępne 💿 <u>T</u> LS 🔵 SSL			
	·		ĥ	
			J	

Zaakceptuj ustawienia klikając OK.

W przypadku problemów z wysyłaniem poczty przez port SMTP 587, prosimy spróbować zmienić port SMTP na 465.